

## Киоск принтер PPU-231



КИОСК-принтер Citizen PPU-231 - это специальное безкорпусное законченное печатающее устройство, используемое для создания различных мультимедийных интерактивных устройств: банкоматов, информационных или Интернет-киосков, автоматов по продаже билетов, выдаче купонов и др. Данный принтер характеризуется высокой надежностью, скоростью печати, устойчивостью к зажиму бумаги. Для автономной работы данного принтера предусмотрены датчики окончания и отсутствия бумаги. Презентер - сначала печатает документ, затем отрезает его и только после этого выдает клиенту. Это не позволяет выдернуть недопечатанный документ, и тем самым, вывести принтер из строя.

### Описание и технические характеристики

Надежная подача бумаги  
Презентер - выдает бумагу после печати и отреза  
Автозагрузка бумаги  
Печать штрих-кодов  
Рулон бумаги до 203 мм в диаметре  
Параллельный или последовательный интерфейс  
Датчики окончания и отсутствия бумаги  
Эмуляция ESC/POS

Модель	<b>Киоск принтер PPU-231/PHU-131</b>
Метод печати	Термо
Ширина печати	72 мм / 576 точек
Плотность печати	8 точек / дюйм
Скорость печати	62,5 мм в секунду
Количество колонок	48 (шрифт А) или 64 (шрифт В)
Размер знака	1,25 мм (Ш) x 3,00 мм (В) (шрифт А: 12x24 точек) 0,88 мм (Ш) x 3,00 мм (В) (шрифт А: 12x24 точек)
Шрифты	Международные
Кодовая страница	437 (866 русская кодовая страница под заказ)
Штрих-коды	UPC-A, JAN (EAN) 13 col./8 col., ITF, CODE39, CODE128, CODABAR
Расстояние между строками	4,23 мм (1/6 дюйма) может быть задан командой (мин. 1/203")
Бумага	термобумага в рулоне 80 мм (ширина); внешний диаметр: 203 мм (с PHU); внутренний диаметр: 25,4 мм; толщина бумаги: 0,06-0,085 мм
Драйверы	Windows 9x, NT4.0, ME, 2000, XP
Интерфейс	Последовательный RS-232 или параллельный
Буфер	4 Кб
Совместимость	ESC/POS
Датчики	окончания бумаги (настраиваемый, PHU серия) отсутствия бумаги (PMU серия) датчик черной метки (опция)
Питание	24 В +-7%
Потребление	100 Вт
Вес	PPU: 1,6 кг (включая контрольную плату) PHU: 0,9 кг (без рулона)
Размеры PPU	153,7 (Ш) x 160 (Д) x 172 (В) мм
Размеры PHU	132,2 (Ш) x 120 (Д) x 125,2 (В) мм
Рабочая температура	5 - 40 гр. Цельсия
Надежность	Головка: 30 км. Отрез: 300 тыс. отрезов

Производитель: **CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO.**

Сайт производителя: <http://www.citizen-systems.co.jp/english/>